

Specifikationer

Manford VX-600

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| CNC Kontrol | Heidenhain TNC640 Siemens 840D | |
| Bevægelse | Automatisk | X = 1.300 mm Y = 700 mm Z = 700 mm |
| Bord | Størrelse Kapacitet | 700 x 1.450 mm 1.000 kg |

Vippe spindelhoved (B AXIS)

| | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Transmission | Varmt gear | |
| Vippe vinkel | - 120° ~ + 30° | |
| Spindel | Transmission | Indbygget |
| | Tap | BBT40 |
| | Hastighed | 15.000 o/min |
| | Power S1 100% S6 60% S6 40% | 21~25 kw |

C AXIS

| | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Transmission | DD motor | |
| Bord | Størrelse | ø 630 mm |
| T-Slot | (Q'ty X størrelse X dist) | 18 x 5 x 125 mm |
| C-Axis rotation | 360° | |
| Max hastighed | 120 o/min | |

Rapid feedrate (XYZ) 30/30/24 m/min

ATC Kapacitet 24 værktøjer (opt. 40/60 værktøj)

Størrelse Længde 4920 mm

Bredde 28360 mm

Højde 3320 mm

Vægt 12.000 kg