

## Specifikation

### Scanturn LC340A x 1000 drejebænk.

<b>Data:</b>	Pinolhøjde	170 mm
	Sving over vange	340 mm
	Sving i bro	470 mm
	Sving over tværslæde	205 mm
	Afstand mellem pinoler	1000 mm
<b>Hoved spindel:</b>	Spindelnæse	Camlock D1-5
	Spindelboring	Ø 38 mm
	Spindelhastighed	9 trin 60 – 2000 O/min
<b>Slæder:</b>	Tværslæde vandring	155 mm
	Topslæde vandring	120 mm
	Vange bredde	185 mm
<b>Gevind og tilspænding:</b>	Metrisk	20 stign. 0,25 – 9 mm
	Tomme	33 stign. 72-4,75 TPI
	Mondul	12 stign. 0,25-3,5 mm
	Diametral	18 stign. 8-144 D.P.
	Længdetilspænding	0,03 – 0,43 mm/omdr
	Tværtilspænding	0,15-0,21 mm/omdr
<b>Motor</b>	1,5 KW 380 Volt, 50 HZ / 440 Volt 60 HZ	
<b>Dimension</b>	Længde	1730 mm
	Bredde	660 mm
	Højde	1160 mm
<b>Vægt</b>	650 kg	