

## Specifikation

### Charles 430 præcisionsdrejebænk

<b>Data</b>	Pinolhøjde	215 mm.
	Sving over vange	430 mm.
	Sving I bro	660 mm.
	Afstand mellem pinoler	750-1000-1500-2000 mm.
<b>Hovedspindel</b>	Spindelnæse	Camlock D1-6
	Spindelboring	58 mm.
	Spindelhastighed	12 stk. 50 - 1800 omdr./min
	Spindelhastighed Inverter	42 - 2300 omdr./min
<b>Slæder</b>	Tværslæde vandring	220 mm.
	Fortsætter vandring	180 mm.
	Maksimum højde af drejestål	25 x 25 mm.
<b>Pinoldok</b>	Pinolrør diameter	58 mm.
	Pinolrør vandring	150 mm.
	Konus	MK 4
<b>Vange</b>	Vangebredde	300 mm.
	Vangelængde	1600-1860-2380-2880 mm.
<b>Gevind og ledeskruer</b>	Ledeskruer str.	diameter 35 mm. stigning 6 mm.
	Metrisk gevind	(22 stigninger) 0,5 - 7.0 mm./omd.
	Withworth	(36 stigninger) 4 - 56 gev./tomme.
	Modul	(12 stigninger) 0,5 - 3,5 mod.
	Diametral	(21 stigninger) 8 - 56
	Længde tilspænding	0,05 - 0,70 mm./omd.
Tværtilspænding	0,025 - 0,35 mm./omd.	
<b>Motorer</b>	Hovedmotor	5 / 7,5 / 10 HK
	Kølevandsmotor	1/8 HK